B3 FDD 1.8G 75M-19088-ZTJ 双工器指标 (型号：SGQ-1.8G-75M-19088-ZTJ)

KXT-FF-23 · 誊自清工厂 Word 原稿

下表按原稿誊清。整列与前一列完全相同的合并格已去掉。页末点名的笔误已改正，其余数字没有改写。

端口 1

项目	原稿指标
名称	FDD 1.8G 75M双工器
电气性能指标	1
项目	2
项目	3
项目	4
项目	5
机械指标	7
项目	8
项目	9
项目	10
项目	11

端口 2

项目	原稿指标
名称	规格型号
电气性能指标	工作频段
项目	带内插入损耗
项目	带内波动
项目	输入输出驻波比
项目	隔离度
机械指标	模块尺寸
项目	螺丝固定尺寸
项目	螺丝固定孔孔径
项目	RF信号输入输出接头
项目	外观

端口 3

项目	原稿指标
电气性能指标	1710-1785MHz
项目	≤1.5dB
项目	≤0.5dB
项目	≤1.3
项目	≥80dB
机械指标	192*88*46.5带螺杆高度
项目	182mm
项目	4~4.5（mm）
项目	SMA-Female
项目	无明显划伤，丝印正确

端口 4

项目	原稿指标
电气性能指标	1805-1880MHz
项目	≤1.7dB
项目	≤0.8dB

项目	≤1.3
项目	≥80dB

说明

· 来源文件：B3 FDD 1.8G 75M-19088-ZTJ 双工器指标 (型号：SGQ-1.8G-75M-19088-ZTJ）.doc
· 特性阻抗：原稿写了 50 Ω 的，以原稿为准；原稿没写的，N 与 SMA 口按 50 Ω。
· 室内型铝合金腔体。测试条件 25 °C、50 Ω、矢量网络分析仪。出货附该件测试报告。
· 原稿没有互调指标。若订单选择低互调档，按 PIM3 ≤ −150 dBc @ 2×43 dBm 测试并写入报告。
· 多端口表：插损、抑制、隔离只印该端口原稿里有的格子。标 † 的是合并单元格，字只出现在部分端口，已抄到空白端口，数字未改。

English

Factory specification

KXT-FF-23 · B3 FDD 1.8G 75M-19088-ZTJ 双工器指标 (型号：SGQ-1.8G-75M-19088-ZTJ)

Transcribed from the factory Word file. A column is omitted only when it duplicates the previous column in every row. Typos named in the notes are corrected. Every other number is unchanged.

Port 1

Item	As written
名称	FDD 1.8G 75M双工器
电气性能指标	1
项目	2
项目	3
项目	4
项目	5
机械指标	7
项目	8
项目	9
项目	10
项目	11

Port 2

Item	As written
名称	规格型号
电气性能指标	工作频段
项目	带内插入损耗
项目	带内波动
项目	输入输出驻波比
项目	隔离度
机械指标	模块尺寸
项目	螺丝固定尺寸
项目	螺丝固定孔孔径
项目	RF信号输入输出接头
项目	外观

Port 3

Item	As written
电气性能指标	1710-1785MHz
项目	≤1.5dB
项目	≤0.5dB
项目	≤1.3
项目	≥80dB
机械指标	192*88*46.5带螺杆高度
项目	182mm
项目	4~4.5（mm）
项目	SMA-Female
项目	无明显划伤，丝印正确

Port 4

Item	As written
电气性能指标	1805-1880MHz
项目	≤1.7dB

项目	≤0.8dB
项目	≤1.3
项目	≥80dB

Notes

· Source file: B3 FDD 1.8G 75M-19088-ZTJ 双工器指标 (型号：SGQ-1.8G-75M-19088-ZTJ）.doc
· Impedance: where the source states 50 Ω, that stands. Where it is silent, N and SMA ports are 50 Ω.
· Indoor aluminum cavity. Tested at 25 °C in a 50 Ω system on a vector network analyzer. A test report ships with the unit.
· The source sheet has no PIM limit. If the order selects the low-PIM option, test PIM3 to ≤ −150 dBc @ 2×43 dBm and put it on the report.
· Multi-port sheet: insertion loss, rejection and isolation are printed only where that port' s source cell has text. A cell marked † repeats a merged source cell onto a blank port. The number is unchanged.